




REKA LED

Fasádne svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
COB			IP 54	0,5m		°C -15÷35
	[mm²] 1	[lm] Φ _{use} 500	360° Φ _{use}	[W]/P _{on} 5,3	[W] 41	CE
EAC	UK CA					



Model	Price	Warranty	Beam Angle	Temp. Range	Installation	Color	Beam Direction
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	7	max 360	4000	k usadeniu na stenu	grafit	hore a dole
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	7	max 380	4000	k usadeniu na stenu	grafit	hore a dole
REKA LED EL 7W-L-W	28992	7	max 500	4000	k usadeniu na stenu	biela	hore a dole
REKA LED EL 7W-O-W	28993	7	max 510	4000	k usadeniu na stenu	biela	hore a dole

Hlavnou výhodou svietidla Kanlux REKA LED je vizuálne jedinečný svetelný efekt, ktorý si po zapnutí sami vytvoríme. Vďaka krycím klapkám umiestneným v spodnej a hornej časti svietidla môžeme sami rozhodovať o smere a šírke svetelného lúča. Svietidlo Kanlux REKA svieti v dvoch smeroch - hore a dole - a svetelný tok je možné nastaviť nezávisle na sebe a vytvoriť tak napríklad dokonale tenkú líniu svetla hore a dole nastaviť široký lúč, ktorý bude prúdiť zo svietidla na zem. Kanlux REKA LED je možné použiť na osvetlenie fasád budov, terás, balkónov alebo vonkajších stien altánkov.

- Nastaviteľný uhol svietenia
- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: hliníková zliatina
- Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

REKA LED

Fasádne svietidlo




REKA LED EL 7W-O-GR




REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W



REKA LED EL-L



REKA LED EL 7W-O-W