

Kanlux




Kanlux MERA CCT

Kanlux MERA CCT je podskrinkové svetidlo s možnosťou voľby farby svetla (3000K, 4000K, 6500K). Dostupné je v štyroch dĺžkach od 30 do 120 cm a umožňuje vytvárať svetelné línie z maximálne 5 svetidiel v priechodnom zapojení. Nastaviteľný uhol sklonu umožňuje presné nasmerovanie svetla, vďaka čomu je MERA CCT ideálnym, praktickým a estetickým zdrojom osvetlenia do kuchyne, kancelárie alebo dielne. Svetidlá Kanlux MERA CCT sú kryté 3-ročnou zárukou.




[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x Maxdiam	Ra 80
SMD	[°] 120	IP 20	IP 20	IP 20	ellipse ≤ 6x Maxdiam	Ra 80
Cable	0,3m	1,5	5÷25	CE	EAC	UKCA




MERA LED 4W CCT




MERA LED 4W CCT	29215	4	490 (WW) / 540 (NW) / 520 (CW)	3000/4000/6500	biela
MERA LED 8W CCT	29216	8	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)	3000/4000/6500	biela
MERA LED 11W CCT	29217	11	1350 (WW) / 1470 (NW) / 1430 (CW)	3000/4000/6500	biela
MERA LED 15W CCT	29218	15	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)	3000/4000/6500	biela




MERA LED 4W CCT




MERA LED 8W CCT




MERA LED 11W CCT




MERA LED 15W CCT




MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT

Príslušenstvo

29219

MERA CCT PP

Luminaire connecting cable MERA LED CCT



Vytvorený dokument: 02.02.2026, 14:40

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK