XLED A60M

Svetelný zdroj LED

XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W

		PON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		[h]	Ei
XLED A60 4,5W-WW-M	**29607**	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4,5W-NW-M	**29608**	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW-M	**29609**	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW-M	**29610**	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW-M	**29612**	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW-M	**29613**	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW-M	**29615**	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW-M	**29616**	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D

Kanlux XLED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Matná banka v tvare tradičnej žiarovky a LED diód usporiadaných tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi a uhol osvetlenia bol až 320 stupňov!

- Materiál difúzora: sklo

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

SK

XLED A60M

Svetelný zdroj LED

XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W, XLED A60M 10W

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

SK