Ledkové zdroje svetla Kanlux REMI LED sú určené pre svietidlá neveľkých rozmerov. Ich uhol svietenia je 100°. Táto žiarovka sa vyznačuje malým tvarom, čo je dôvod, prečo bude perfektná v moderných, malých lampičkách.

size

IC driver

LED technology

[V] 220-240 AC | [Hz] 50 | PAR11 | SMD | 120° Φuse | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra 80

≥15000 | [h] 15000 | Hg

REMI LED GU10-WW

| | | PON [W] | [lm] | [lm] Φuse | Tc [K] | [°] | | Ei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMI LED GU10-WW | 33081 | 2,2 | 180 | 165 | 3000 | 100 | GU10 | F |
| REMI LED GU10-NW | 33080 | 2,2 | 200 | 180 | 4000 | 100 | GU10 | F |
| REMI LED GU10-CW | 33082 | 2,2 | 200 | 180 | 6500 | 100 | GU10 | F |

REMI LED GU10-WW

REMI LED GU10-NW

REMI LED GU10-CW

REMI LED GU10

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 16:25
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK