

Kanlux



Kanlux LED STRIP L120

Pásik Kanlux L120 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verzia IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch. Pásiky Kanlux L120 majú vysoký svetelný tok (120 lúmenov z wattu) a trojročnú záruku.

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

24V



 24 DC	 1m = 16	 III	 Ra 80	 Hg	 House	 SMD
 ≥ 30000	 30000	 Wiring	 0,1m	 5÷25	 360° Φ_{use}	 CE
 EAC	 UK CA	 Recycling				



L120 16W/M 24



L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	5000	≤3	F
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	5000	≤3	E
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	0,5m = 8	0,5m = 800	3000	65	5000	≤6	F
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	0,5m = 8	0,5m = 880	4000	65	5000	≤6	F
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	30000	≤3	F
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	30000	≤3	E



L120 16W/M 24



L120 16W/M 24 IP00



L120 16W/M 24 IP65-WW




L120 16W/M 24 IP65-NW



L120B 16W/M 24IP00-WW



L120B 16W/M 24IP00-NW



L120 16W/M 24 IP65

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 19:26

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

