



BENO LED

Stropné LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	 ≥20000	(h) 20000	Ellipse ≤ 6x MacKadam	Ra 80
Hg	SMD			IP 54		[°C] -15÷35
		[mm²] 0,5÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA



BENO 24W NW-O-W



		[W]	[lm]	Tc [K]		
BENO 24W NW-O-W	33340	24	2060	4000	biela	
BENO 24W NW-O-GR	33341	24	1920	4000	grafit	
BENO 24W NW-L-W	33342	24	2060	4000	biela	
BENO 24W NW-L-GR	33343	24	1920	4000	grafit	
BENO 24W NW-O-SE W	33344	24	2060	4000	biela	mikrovlnný
BENO 24W NW-O-SE GR	33345	24	1920	4000	grafit	mikrovlnný
BENO 24W NW-L-SE W	33346	24	2060	4000	biela	mikrovlnný
BENO 24W NW-L-SE GR	33347	24	1920	4000	grafit	mikrovlnný

Svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn a výnimočný svetelný efekt. Boli vytvorené na individuálnu objednávku spoločnosti Kanlux a ich návrhy sme zaregistrovali na patentovom úrade. Kanlux BENO LED majú vysokú odolnosť voči poveternostným podmienkam (stupeň krytia IP54), rýchla a jednoduchá montáž na strop alebo stenu a senzor pohybu s možnosťou regulácie. Kanlux BENO LED je multifunkčné svietidlo, ktoré vzhľadom k dizajnu a jeho technickým aspektom môžeme použiť prakticky na akomkoľvek mieste.

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difúzora: plast

BENO LED

Stropné LED svietidlo



BENO 24W NW-O-W



BENO 24W NW-O-GR



BENO 24W NW-L-W



BENO 24W NW-L-GR



BENO 24W NW-O-SE W



BENO 24W NW-O-SE GR




BENO 24W NW-L-SE W




BENO 24W NW-L-SE GR

BENO LED

Stropné LED svietidlo



BENO 24W O



BENO 24W L