

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

Svetelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥40000
25000 ^[h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW



		Pon IW	[W]	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	[°]		Ei A t G
IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	13,6	100	1521	4000	220	E27	E

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť. Teraz to všetko v novej verzii E27 - verziu Kanlux IQ-LEDDIM navyše možno stmievať. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť.

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 16:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

Svetelný zdroj LED



IQ-LEDDIM A60 7,3W



IQ-LEDDIM A6010,5W




IQ-LEDDIM A6013,6W

iQ^{LED}


Kanlux

IQ-LEDDIM A60

Svetelný zdroj LED



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IQ-LEDDIM A60 13,6W