

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED C37

Svetelný zdroj LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra 80	≥40000
25000 [h]	Hg		CE	EAC	UK CA	



IQ-LED C37E14 4,2W-WW



IQ-LED C37E14 4,2W-WW	33728	4,2	40	470	2700	300	E14	E
IQ-LED C37E14 7,2W-WW	33731	7,2	60	806	2700	280	E14	E

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickú bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očí a spoľahlivosť, to všetko v klasickom dizajne C37. Žiarovky Kanlux IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť.

Vytvorený dokument: 18.07.2025, 16:55

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK

iQ^{LED}

Kanlux

IQ-LED C37

Svetelný zdroj LED



IQ-LED C37E14 4,2W-WW




IQ-LED C37E14 7,2W-WW

iQ^{LED}


Kanlux

IQ-LED C37

Svetelný zdroj LED



IQ-LED C37E14 4,2W



IQ-LED C37E14 7,2W