

AL-SL-PT

Lineárne LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-SL-NW-MAT-B-PT

	[W]	Tc [K]		[°]		[lm]	[mm]
AL-SL-NW-MAT-B-PT	33948	10	4000	matné	X85/Y95	čierna	1300 590
AL-SL-NW-MAT-S-PT	33960	10	4000	matné	X85/Y95	strieborná	1300 590
AL-SL-NW-MAT-W-PT	33936	10	4000	matné	X85/Y95	biela	1300 590
AL-SL-NW-MPR-B-PT	33952	10	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	1200 590
AL-SL-NW-MPR-S-PT	33964	10	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	1200 590
AL-SL-NW-MPR-W-PT	33940	10	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	1200 590
AL-SL-WW-MAT-B-PT	33950	10	3000	matné	X85/Y95	čierna	1150 590
AL-SL-WW-MAT-S-PT	33962	10	3000	matné	X85/Y95	strieborná	1150 590
AL-SL-WW-MAT-W-PT	33938	10	3000	matné	X85/Y95	biela	1150 590
AL-SL-WW-MPR-B-PT	33954	10	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	1050 590
AL-SL-WW-MPR-S-PT	33966	10	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	1050 590
AL-SL-WW-MPR-W-PT	33942	10	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	1050 590

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál korpusu: oceľ
- Materiál difúzora: plast

AL-SL-PT

Lineárne LED svietidlo



AL-SL-NW-MAT-B-PT



AL-SL-NW-MAT-S-PT



AL-SL-NW-MAT-W-PT



AL-SL-NW-MPR-B-PT



AL-SL-NW-MPR-S-PT



AL-SL-NW-MPR-W-PT



AL-SL-WW-MAT-B-PT



AL-SL-WW-MAT-S-PT



AL-SL-WW-MAT-W-PT




AL-SL-WW-MPR-B-PT



AL-SL-WW-MPR-S-PT



AL-SL-WW-MPR-W-PT



ALD-SL