

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3 \times \text{MacAdam}$	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-SL-NW-MAT-B-PT

		[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[m]	[mm]
AL-SL-NW-MAT-B-PT	33948	9	4000	matné	X85/Y95	čierna	1200	590
AL-SL-NW-MAT-S-PT	33960	9	4000	matné	X85/Y95	strieborná	1200	590
AL-SL-NW-MAT-W-PT	33936	9	4000	matné	X85/Y95	biela	1200	590
AL-SL-NW-MPR-B-PT	33952	9	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	1100	590
AL-SL-NW-MPR-S-PT	33964	9	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	1100	590
AL-SL-NW-MPR-W-PT	33940	9	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	1100	590
AL-SL-WW-MAT-B-PT	33950	9	3000	matné	X85/Y95	čierna	1150	590
AL-SL-WW-MAT-S-PT	33962	9	3000	matné	X85/Y95	strieborná	1150	590
AL-SL-WW-MAT-W-PT	33938	9	3000	matné	X85/Y95	biela	1150	590
AL-SL-WW-MPR-B-PT	33954	9	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	1050	590
AL-SL-WW-MPR-S-PT	33966	9	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	strieborná	1050	590
AL-SL-WW-MPR-W-PT	33942	9	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	1050	590



AL-SL-NW-MAT-B-PT



AL-SL-NW-MAT-S-PT



AL-SL-NW-MAT-W-PT



AL-SL-NW-MPR-B-PT



AL-SL-NW-MPR-S-PT



AL-SL-NW-MPR-W-PT



AL-SL-WW-MAT-B-PT



AL-SL-WW-MAT-S-PT



AL-SL-WW-MAT-W-PT




AL-SL-WW-MPR-B-PT



AL-SL-WW-MPR-S-PT



AL-SL-WW-MPR-W-PT



ALD-SL

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 20:10

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK