

Kanlux



Kanlux XLEDIM C35

Kanlux XLED kombinuje tie najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o nej rozprávame ako o prvej skutočnej "LED žiarovke". Sklenená banka v tvare tradičnej "sviečky" a LED diódy usporiadané tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi a vyžarujúci uhol je až 320 stupňov! XLEDDIM C35 je uspôsobená pre prácu so stmievačom.

**DIMM
ING**
function



up to

137 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLEDIM C35E14 5,9W-WW


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	[W] 5,9	360° Φuse	lm W 137	ellipse ≤ 6x MacAdam
Ra 80	≥25000	15000	Hg	CE	EAC	
UK CA						



XLEDIM C35E14 5,9W-WW	35278	5,9	60	806	2700	320	E14	D
-----------------------	--------------	-----	----	-----	------	-----	-----	---



XLEDIM C35E14 5,9W-WW



XLEDIM C35E14 5,9W-WW

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 17:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com