

BTL LED

Reflektor na lištový systém



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	 50000	 elliptical ≤ 6x MacAdam	 Ra 90	 COB
		IP 20		 5+25		 340
 90	 0,5m	CE	EAC	UK CA		



BTL 18W-930-W



Model	Power [W]	Lumen [lm]	Temp [K]	Beam angle [°]	Color	
BTL 18W-930-W	35650	18	1800	3000	15-45	biela
BTL 18W-930-B	35651	18	1750	3000	15-45	čierna
BTL 18W-940-W	35652	18	1800	4000	15-45	biela
BTL 18W-940-B	35653	18	1750	4000	15-45	čierna
BTL 28W-930-W	35654	28	3000	3000	15-45	biela
BTL 28W-930-B	35655	28	2800	3000	15-45	čierna
BTL 28W-940-W	35656	28	3000	4000	15-45	biela
BTL 28W-940-B	35657	28	2800	4000	15-45	čierna
BTL 38W-930-W	35658	38	4000	3000	15-45	biela
BTL 38W-930-B	35659	38	3800	3000	15-45	čierna
BTL 38W-940-W	35660	38	4000	4000	15-45	biela
BTL 38W-940-B	35661	38	3800	4000	15-45	čierna

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux BTL LED je nový dizajn svietidiel prispôbený systému Kanlux TEAR a väčšine 3-obvodovým lištám. Svietidlá sú vybavené integrovaným napájaním s adaptérom. Kanlux BTL sú svietidlá v smerovom prevedení so šošovkou a nastavením uhla svietenia v rozsahu od 15° do 45°. U Kanlux BTL si môžeme vybrať výkon (18W, 28W, 38W), farbu krytu (biela alebo čierna) a farbu svetla (teplá alebo neutrálna). Rad svietidiel Kanlux BTL má vysoký index podania farieb Ra 90+ a ich vysokú

BTL LED

Reflektor na lištový systém

kvalitu potvrdzuje 5-ročná záruka.

- Materiál korpusu: hliníková zliatina



BTL 18W-930-W



BTL 18W-930-B



BTL 18W-940-W



BTL 18W-940-B



BTL 28W-930-W



BTL 28W-930-B



BTL 28W-940-W



BTL 28W-940-B

BTL LED

Reflektor na lištový systém



BTL 38W-930-W




BTL 38W-930-B




BTL 38W-940-W




BTL 38W-940-B



BTL 18W



BTL 28W



BTL 38W