

HIERRO

Lineárne LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm ²] 1,5÷2,5		0,5m				



HR-SL-WW-W-NT

	[V]	Tc [K]		[°]		[mm]	[mm]	[mm]
HR-SL-WW-W-NT	36940	9	3000 raster	X60/Y60	biela	1150	290	
HR-SH-WW-W-NT	36941	14	3000 raster	X60/Y60	biela	1650	290	
HR-SL-WW-B-NT	36948	9	3000 raster	X60/Y60	čierna	1050	290	
HR-SH-WW-B-NT	36949	14	3000 raster	X60/Y60	čierna	1450	290	
HR-SL-WN-W-NT	36956	9	3500 raster	X60/Y60	biela	1200	290	
HR-SH-WN-W-NT	36957	14	3500 raster	X60/Y60	biela	1700	290	
HR-SL-WN-B-NT	36964	9	3500 raster	X60/Y60	čierna	1050	290	
HR-SH-WN-B-NT	36965	14	3500 raster	X60/Y60	čierna	1500	290	
HR-SL-NW-W-NT	36972	9	4000 raster	X60/Y60	biela	1250	290	
HR-SH-NW-W-NT	36973	14	4000 raster	X60/Y60	biela	1700	290	
HR-SL-NW-B-NT	36980	9	4000 raster	X60/Y60	čierna	1100	290	
HR-SH-NW-B-NT	36981	14	4000 raster	X60/Y60	čierna	1550	290	

HIERRO je rad svietidiel vyrábaných v továrni Kanlux. Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svietidiel HIERRO sú: rozmanitosť

Vytvorený dokument: 23.04.2024, 04:36

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

HIERRO


Lineárne LED svietidlo

dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôsobenia konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.


- Materiál korpusu: oceľ, plast
- Materiál difúzora: plast



HR-S-W-NT



HR-S-B-MT



HR-S-NT

