

HIERRO

Lineárne LED svietidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 6^\circ$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		0,5m
CE	EAC	UK CA				



HR-MM-WW-W-RM

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[lm]	[mm]	
HR-MM-WW-W-RM	37110	23	3000	raster	X60/Y60	biela	2850	570
HR-MH-WW-W-RM	37111	28	3000	raster	X60/Y60	biela	3300	570
HR-MM-WW-B-RM	37117	23	3000	raster	X60/Y60	čierna	2500	570
HR-MH-WW-B-RM	37118	28	3000	raster	X60/Y60	čierna	2900	570
HR-MM-WN-W-RM	37124	23	3500	raster	X60/Y60	biela	2900	570
HR-MH-WN-W-RM	37125	28	3500	raster	X60/Y60	biela	3350	570
HR-MM-WN-B-RM	37131	23	3500	raster	X60/Y60	čierna	2600	570
HR-MH-WN-B-RM	37132	28	3500	raster	X60/Y60	čierna	3000	570
HR-MM-NW-W-RM	37138	23	4000	raster	X60/Y60	biela	3000	570
HR-MH-NW-W-RM	37139	28	4000	raster	X60/Y60	biela	3450	570
HR-MM-NW-B-RM	37145	23	4000	raster	X60/Y60	čierna	2650	570
HR-MH-NW-B-RM	37146	28	4000	raster	X60/Y60	čierna	3050	570

HIERRO je rad svietidiel vyrábaných v továrni Kanlux. Minimalistická a elegantná forma zapadá do najnovších trendov v architektonickom dizajne. Štýlové riešenie je široko používané v moderných kanceláriách, obchodoch a podkrovných priestoroch ako základné, doplnkové alebo akcentové osvetlenie. Veľkými výhodami svietidiel HIERRO sú: rozmanitosť

Vytvorený dokument: 23.04.2024, 04:42

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

HIERRO

Lineárne LED svietidlo

dostupných spôsobov ovládania a inštalácie, nízky koeficient UGR, vysoká svetelná účinnosť, schopnosť prispôsobenia konkrétnym projektom osvetlenia a 5-ročná záruka. To vám umožní vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy, ktoré poskytujú atraktívne svetelné efekty.

- Materiál korpusu: oceľ, plast
- Materiál difúzora: plast




HR-M-W-RM



HR-M-B-RM

HIERRO

Lineárne LED svietidlo



HR-M-RM

