

Kanlux




Kanlux IPER LED

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafóny Kanlux IPER LED majú množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu. Záruka 5 rokov, životnosť 50 000 hodín, vysoká svetelná účinnosť 120 lm/W – to sú len niektoré z nich. Plafóny Kanlux IPER LED sú založené na komponentoch od renomovaných výrobcov, ako sú LED diódy Samsung 2835. Tieto svietidlá sú navyše mimoriadne odolné proti vniknutiu vody a pevných látok IP65 a majú najvyššiu mechanickú odolnosť IK10, vďaka tomu môžete svietidlá použiť do akéhokoľvek miesta vo vnútri aj vonku. Aby ste ich mohli prispôsobiť každej situácii a miestu, môžete si vybrať z: dvoch tvarov svietidla, štyroch výkonov a možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným senzorom pohybu (modely SE).



 220-240 AC	 50	 120	 ≥50000	 50000	 ≤ 6x Macadam	 Ra 80
 Hg	 SMD	 IK 10	 IP 65	 -20÷40		
 PZH	 UK CA		 1,5	 0,5m		





IPER LED 10W-NW-O



						
IPER LED 10W-NW-O	37290	10	1200	4000	biela	
IPER LED 19W-NW-O	37291	19	2280	4000	biela	
IPER LED 26W-NW-O	37292	26	3120	4000	biela	
IPER LED 35W-NW-O	37293	35	4200	4000	biela	
IPER LED 10W-NW-L	37294	10	1200	4000	biela	
IPER LED 19W-NW-L	37295	19	2280	4000	biela	
IPER LED 26W-NW-L	37296	26	3120	4000	biela	
IPER LED 35W-NW-L	37297	35	4200	4000	biela	
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	10	1200	4000	biela	mikrovlnný
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	19	2280	4000	biela	mikrovlnný
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	26	3120	4000	biela	mikrovlnný
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	35	4200	4000	biela	mikrovlnný
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	10	1200	4000	biela	mikrovlnný
IPER LED 19W-NW-L-SE	37303	19	2280	4000	biela	mikrovlnný
IPER LED 26W-NW-L-SE	37304	26	3120	4000	biela	mikrovlnný
IPER LED 35W-NW-L-SE	37305	35	4200	4000	biela	mikrovlnný



IPER LED 10W-NW-O



IPER LED 19W-NW-O



IPER LED 26W-NW-O



IPER LED 35W-NW-O



IPER LED 10W-NW-L



IPER LED 19W-NW-L



IPER LED 26W-NW-L



IPER LED 35W-NW-L



IPER LED 10W-NW-O-SE



IPER LED 19W-NW-O-SE



IPER LED 26W-NW-O-SE



IPER LED 35W-NW-O-SE



IPER LED 10W-NW-L-SE




IPER LED 19W-NW-L-SE




IPER LED 26W-NW-L-SE




IPER LED 35W-NW-L-SE




IPER LED 10W-NW-O




IPER LED 19W-NW-O




IPER LED 26W-NW-O




IPER LED 35W-NW-O




IPER LED 10W-NW-L



IPER LED 19W-NW-L



IPER LED 26W-NW-L



IPER LED 35W-NW-L

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 03:51

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

