

Kanlux



Kanlux XLED HP D46

Kanlux XLED HP D46 je pevný svetelný zdroj s priehľadnou bankou a päticou E40. Kombinuje vysokú kvalitu spracovania, mimoriadnu odolnosť, zaistujúcu 20 000 hodín spoľahlivého svietenia a vysokú svetelnú účinnosť. Vďaka stupňu krytia IP65 (okrem päťice žiarovky) je zdroj odolný voči prachu a vode, čo umožňuje jeho použitie v sťažených vonkajších podmienkach. Ďalšou výhodou je 3-ročná záruka, ktorá potvrdzuje spoľahlivosť a solídnosť produktu. Pri vonkajšej inštalácii nezabudnite použiť svietidlá so zodpovedajúcou úrovňou ochrany.

- Pre priemyslové účely (napr. výrobné haly, sklady atď.)
- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Výrobok spĺňa požiadavky IP65 s výnimkou päťice svietidla, vonkajšie aplikácie vyžadujú použitie svietidiel s päťicami zodpovedajúcimi úrovňou ochrany IP. Svietidlo musí byť inštalované do zásuvky so zodpovedajúcim krytím IP.



up to
197 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

SUPER HIGH
lumen



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 70	≥7500
25000 (h)	Hg	RoHS	-20÷45 (°C)	IP65	IP 65	
CE	EAC	UK CA	Recycle			




XLED HP D46E40 38W-NW



XLED HP D46E40 38W-NW	37347	38	402	7500	4000	320	E40	B
-----------------------	-------	----	-----	------	------	-----	-----	---



XLED HP D46E40 38W-NW



XLED HP D46E40 38W-NW

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 15:15

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

