


Kanlux



Kanlux AL-NT SE

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 6x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		$^{\circ}\text{C}$ 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		m 0,5m	micro wave	[s] - [min] 5s/90s/5min/15min	[°] 360	[m] max 5
[lx] 2/10/50/OFF						

AL-LH-NW-MAT-W-NT-SE

								
AL-LH-NW-MAT-W-NT-SE	35639	52	4000	matné	X85/Y95	biela	6300	1800
AL-LL-NW-MAT-W-NT-SE	35637	33	4000	matné	X85/Y95	biela	4550	1800
AL-MH-NW-MAT-W-NT-SE	39150	40	4000	matné	X85/Y95	biela	5050	1240
AL-ML-NW-MAT-B-NT-SE	34409	26	4000	matné	X85/Y95	čierna	3250	1240
AL-ML-NW-MAT-W-NT-SE	35747	25	4000	matné	X85/Y95	biela	3250	1240
AL-ML-NW-MPR-B-NT-SE	35638	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	3000	1240
AL-ML-NW-MPR-W-NT-SE	37228	25	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	3000	1240
AL-ML-WW-MAT-B-NT-SE	37353	25	3000	matné	X85/Y95	čierna	2980	1240
AL-ML-WW-MAT-W-NT-SE	37352	25	3000	matné	X85/Y95	biela	2980	1240
AL-ML-WW-MPR-B-NT-SE	35746	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	2750	1240
AL-ML-WW-MPR-W-NT-SE	35748	25	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	2750	1240
AL-MM-NW-MAT-B-NT-SE	35745	29	4000	matné	X85/Y95	čierna	3900	1240
AL-MM-NW-MAT-S-NT-SE	35736	29	4000	matné	X85/Y95	strieborná	3900	1240
AL-MM-NW-MAT-W-NT-SE	35636	29	4000	matné	X85/Y95	biela	3900	1240
AL-MM-NW-MPR-B-NT-SE	37354	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	3600	1240
AL-MM-NW-MPR-W-NT-SE	37355	29	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	3600	1240
AL-MM-WW-MAT-B-NT-SE	37358	29	3000	matné	X85/Y95	čierna	3450	1240
AL-MM-WW-MAT-W-NT-SE	37359	29	3000	matné	X85/Y95	biela	3450	1240
AL-MM-WW-MPR-B-NT-SE	37356	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	čierna	3170	1240
AL-MM-WW-MPR-W-NT-SE	37357	29	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	biela	3170	1240
AL-SH-NW-MAT-B-NT-SE	34404	19	4000	matné	X85/Y95	čierna	2550	680
AL-SH-NW-MAT-S-NT SE	27428	20	4000	matné	X85/Y95	strieborná	2550	680
AL-SH-WW-MAT-B-NT-SE	36452	19	3000	matné	X85/Y95	čierna	2250	680
AL-SL-NW-MAT-B-NT-SE	35749	11	4000	matné	X85/Y95	čierna	1300	680
AL-SL-NW-MAT-W-NT-SE	36429							



AL-S-NT-SE




AL-SH-NW-MAT-S-NT SE



AL-B-NT-SE



AL-W-NT-SE



AL-NT-SE

Príslušenstvo

32540	ALIN CORD 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm
		
32541	ALIN CORD 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm
		
32542	ALIN CORD 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 20:06

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK