

Kanlux



Kanlux MAH PRO EM

Kanlux MAH PRE EM je odolné LED svietidlo s vysokým stupňom krytia IP66 a IK08. Zaisťuje prirodzené svetlo 4000K, dlhú životnosť 50 000 h a odolnosť viac ako 80 000 spínacích cyklov. Je určené do priestorov vyžadujúcich bezpečné osvetlenie. Vstavaný núdzový modul EM sa stará o plnú pripravenosť zariadenia. Ponúka dva testovacie režimy: automatický, ktorý vykonáva cyklické testy a samostatne detekuje poruchy akumulátora, a manuálny, umožňujúci kontrolu funkcie na vyžiadanie. Zaručuje kontinuitu osvetlenia pri výpadku napájania. Inteligentná funkcia autotestu (ATS typu S) zaisťuje komfort a spoľahlivosť. Akumulátor LiFePO₄ 6,4 V/2000 mAh umožňuje stabilné a dlhodobé napájanie v núdzovom režime po dobu 3 hodín, a vďaka rýchlemu nabíjaniu (24 h) a 2-ročnej záruke pracuje spoľahlivo aj v náročných podmienkach.

Na svietidlá sa vzťahuje 2-ročná záruka!

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥80000	 [h] 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 66		 [°C] 0÷40	 IK 08	
	 [mm] 1÷2,5	 C---m 0,5m				



MAH PRO EM 38W 12R-NW




MAH PRO EM 38W 12R-NW	38147	38 / 34,5 / 27,5 / 22	6100 / 5600 / 4550 / 3750	4000	110	sivá
MAH PRO EM 52W 15R-NW	38148	52 / 44,5 / 37 / 29,5	8400 / 7300 / 6200 / 5000	4000	110	sivá




MAH PRO EM 38W 12R-
NW



MAH PRO EM 52W 15R-
NW



MAH PRO EM 38W 12R-
NW



MAH PRO EM 52W 15R-
NW

Vytvorený dokument: 25.11.2025, 10:10

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

