

Kanlux



Kanlux ACETE CCT


Rad svetlometov Kanlux ACETE je moderné riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá najnovším trendom na trhu. Rad ACETE ponúka možnosť zmeny teploty farieb (3000K, 4000K a 6500K), ktorá sa stáva štandardom na trhu. Svetlomety Kanlux ACETE sú k dispozícii v piatich výkonoch: 10W, 20W, 30W, 50W a 100W, čo umožňuje ich prispôsobenie širokej škále aplikácií. Sériu obsahuje dve verzie – bez senzora a s PIR senzorom, poskytujúci ešte väčšiu flexibilitu použitia. Verzia s PIR senzorom ponúka nastavenie doby svietenia, intenzity osvetlenia a oblasti detekcie. Výrobky z radu ACETE sa vyznačujú vysokou svetelnou účinnosťou 100 lm/W, ktorá zaručuje efektívne osvetlenie s nízkou spotrebou energie. Pevná konštrukcia svetidiel z liateho hliníka a plastový (PC) difúzor zaisťujú trvanlivosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Svetlomety ACETE majú triedu ochrany IP65 pre verziu bez senzora a IP44 pre verziu s pohybovým senzorom. Uhol nastaviteľný montážny držiak umožňuje presné nastavenie smeru svetla. Pripojovací kábel s dĺžkou 20 cm navyše uľahčuje inštaláciu. Uhol osvetlenia 90° zaisťuje široký a rovnomerný rozptyl svetla.

CCT

HIGH
lumen



 220-240 AC	 50	 120° Φ _{use}	 90	 ≥15000	 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam
 Ra 80	 SMD				 -20÷40	
 180	 0,2	 1	 1m			



ACETE 10W CCT GR



IP



ACETE 10W CCT GR	38490	10	860 / 1080 / 970	860	3000/4000/6500	65	sivá	F
ACETE 20W CCT GR	38491	20	1850 / 2160 / 1940	1850	3000/4000/6500	65	sivá	F
ACETE 30W CCT GR	38492	30	2400 / 3240 / 2910	2400	3000/4000/6500	65	sivá	F
ACETE 50W CCT GR	38493	50	4300 / 5400 / 4850	4300	3000/4000/6500	65	sivá	F
ACETE 100W CCT GR	38494	100	8500 / 10800 / 9700	8500	3000/4000/6500	65	sivá	F
ACETE 10W CCT SE GR	38495	10	860 / 1080 / 970	860	3000/4000/6500	44	sivá	PIR F
ACETE 20W CCT SE GR	38496	20	1850 / 2160 / 1940	1850	3000/4000/6500	44	sivá	PIR F
ACETE 30W CCT SE GR	38497	30	2400 / 3240 / 2910	2400	3000/4000/6500	44	sivá	PIR F
ACETE 50W CCT SE GR	38498	50	4300 / 5400 / 4850	4300	3000/4000/6500	44	sivá	PIR F
ACETE 100W CCT SE GR	38499	100	8500 / 10800 / 9700	8500	3000/4000/6500	44	sivá	PIR F



ACETE 10W CCT GR



ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACETE 100W CCT GR



ACETE 10W CCT SE GR



ACETE 20W CCT SE GR




ACETE 30W CCT SE GR




ACETE 50W CCT SE GR




ACETE 100W CCT SE GR




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR




ACETE 10W CCT SE GR




ACETE 20W CCT SE GR



ACETE 30W CCT SE GR



ACETE 50W CCT SE GR



ACETE 100W CCT SE GR

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 12:25

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

