

Kanlux



Kanlux BENO CCT

LED svietidlá Kanlux BENO majú jedinečný dizajn s výnimočným svetelným efektom. Vyznačujú sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom vďaka stupňu krytia IP65 (pomocou káblovej priechodky), čo umožňuje ich inštaláciu v interiéri aj exteriéri. Ich životnosť je 50 000 hodín a vysoká energetická účinnosť triedy C zaisťuje energetickú účinnosť. Kanlux BENO LED je k dispozícii v dvoch veľkostiach a štyroch výkonových radách a troch farebných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže ho je možné prispôbiť rôznym potrebám. Svietidlo z polykarbonátu (PC) sa vyznačuje jednoduchou rýchlou inštaláciou na strop alebo stenu a verzia s pohybovým senzorom (BENO LED -SE) umožňuje nastavenie prevádzkového rozsahu. Kanlux BENO LED sa vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a multifunkčnosti bude hodiť ako dekorácia do každého interiéru. Na výrobok sa vzťahuje záruka 5 rokov.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	≥30000	[h] 50000	≤ 60° Ra	80
Hg	SMD			IP 65		-15÷35
		[mm] 0,75÷1,5	m 0,5m			



BENO 12-18W CCT-L G



BENO 12-18W CCT-L G	38787	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafit	
BENO 12-18W CCT-L W	38776	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	biela	
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	12 / 18	max 1630 / 1770 / 1750	3000/3500/4000	grafit	mikrovlnný
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	12 / 18	max 1840 / 2000 / 1980	3000/3500/4000	biela	mikrovlnný
BENO 12-18W CCT-O G	38789	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafit	
BENO 12-18W CCT-O W	38778	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	biela	
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	12 / 18	max 1610 / 1740 / 1740	3000/3500/4000	grafit	mikrovlnný
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	12 / 18	max 1920 / 2080 / 2060	3000/3500/4000	biela	mikrovlnný
BENO 24-30W CCT-L G	38779	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafit	
BENO 24-30W CCT-L W	38782	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	biela	
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	24 / 30	max 2690 / 2940 / 2880	3000/3500/4000	grafit	mikrovlnný
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	24 / 30	max 3180 / 3490 / 3410	3000/3500/4000	biela	mikrovlnný
BENO 24-30W CCT-O G	38783	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafit	
BENO 24-30W CCT-O W	38786	24 / 30	max 3230 / 3530 / 3460	3000/3500/4000	biela	
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	24 / 30	max 2850 / 3120 / 3050	3000/3500/4000	grafit	mikrovlnný



BENO 12-18W CCT-L G



BENO 12-18W CCT-L W



BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-O G



BENO 12-18W CCT-O W



BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-L G



BENO 24-30W CCT-L W



BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-L-SEW




BENO 24-30W CCT-O G




BENO 24-30W CCT-O W




BENO 24-30W CCT-O-SEG




BENO 12-18W CCT-L



BENO 12-18W CCT-O



BENO 24-30W CCT-L



BENO 24-30W CCT-O

BENO 12-18W CCT-L G

12W		18W	
3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-O G

12W		18W	
3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 24-30W CCT-L G

24W		30W	
3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-O G

24W		30W	
3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 12-18W CCT-L W

12W		18W	
3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-O W

12W		18W	
3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 24-30W CCT-L W

24W		30W	
3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-O W

24W		30W	
3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W		18W	
3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W		18W	
3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W		30W	
3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W		30W	
3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W		18W	
3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W		18W	
3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W		30W	
3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W		30W	
3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 13:31
Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.
Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

