

Kanlux



Kanlux LCOB 14W/M CCT

LED pásik Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT je moderné osvetľovacie riešenie, ktoré umožňuje prispôbiť farbu svetla individuálnym potrebám. Vďaka technológii COB a vysokej hustote diód (608 LED/m) je svetlo rovnomerne rozptýlené po celej dĺžke pásiky bez viditeľných svetelných bodov. Nastavenie farby svetla v rozsahu od teplej (2700K), cez neutrálnu (4000K), až po studenú (6500K) umožňuje ideálne prispôbenie osvetlenia konkrétnemu interiéru alebo nálaďe. Napájanie 12 V robí tieto pásiky vhodnými aj pre menšie inštalácie, napr. nábytkové, dekoratívne alebo výklenkové. Vysoký index podania farieb (Ra 90+) zaisťuje verné zobrazenie prirodzených farieb. Produkt je krytý 3-ročnou zárukou a dostupný v 5-metrových roliach, a to v dvoch verziách – IP00 a IP65.

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Pre správnu funkciu je nutná riadiaca jednotka a ovládač (Kanlux CTRL , Kanlux REMOTE).






CCT

12V



12 DC	1m = 14		1m = max 1260 (WW+CW)	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 90	
	COB	≥30000	30000		0,1m	5÷25
360° Φuse	0,5m = 27					





LCOB 14W/M 12IP00-CCT



IP




LCOB 14W/M 12IP00-CCT	38911	0,5m = 3,5 (WW/CW)	0,5m = 280 (WW)	2700-6500	00	5000	G
LCOB 14W/M 12IP65-CCT	38912	0,5m = 3,5 (WW/CW)	0,5m = 280 (WW)	2700-6500	65	5000	G




LCOB 14W/M 12IP00-CCT



LCOB 14W/M 12IP65-CCT



LCOB 14W/M 12IP00-CCT



LCOB 14W/M 12IP65-CCT

Vytvorený dokument: 29.09.2025, 18:56

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK