

# Kanlux





## Kanlux EXIN LED

Kanlux EXIN LED sú schodiskové svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s estetikou a trvanlivosťou. Sú dostupné v dvoch tvaroch – okrúhlom a štvorcovom – av troch elegantných farbách: bielej, čiernej a antracitovej, vďaka čomu ich ľahko zladíte s usporiadaním interiéru. Voľba dvoch farieb svetla – teplé (3000K) a neutrálne (4000K) – umožňuje vytvoriť vhodnú atmosféru v chodbách, na schodiskách alebo v kancelárskych priestoroch. Nízka spotreba energie (max. 2,5 W) robí svietidlá energeticky úspornými, zatiaľ čo hliníkový korpus a vysoký stupeň krytia IP65 im zaisťujú odolnosť voči vonkajším podmienkam, takže môžu byť inštalované ako v interiéri, tak aj vonku. Montáž je rýchla a pohodlná – svietidlá pasujú do štandardných elektroinštalačných krabíc Ø60 mm a môžu byť priamo pripojené k elektrickej inštalácii s napätím 220–240 V. Verzie s PIR čidlom pohybu navyše zvyšujú komfort používania tým, že automaticky zapínajú svetlo vtedy, keď je to potrebné.

IP  
65




|            |               |       |             |          |      |     |
|------------|---------------|-------|-------------|----------|------|-----|
| [Hz]<br>50 | ≥25000        | 30000 | ≤6x Macadam | Ra<br>80 |      |     |
| IP<br>65   |               |       | [m]<br>0,1  |          | 0,1m | SMD |
| -15÷35     | lm<br>W<br>20 | CE    | EAC         | UK<br>CA |      |     |






|                  |                       |            |     |        |    |      |
|------------------|-----------------------|------------|-----|--------|----|------|
| EXIN LED O W-WW  | <a href="#">39120</a> | 220-240 AC | 2,5 | biela  | 50 | 3000 |
| EXIN LED O B-WW  | <a href="#">39121</a> | 220-240 AC | 2,5 | čierna | 50 | 3000 |
| EXIN LED O GR-WW | <a href="#">39122</a> | 220-240 AC | 2,5 | sivá   | 50 | 3000 |
| EXIN LED L W-WW  | <a href="#">39126</a> | 220-240 AC | 2,5 | biela  | 50 | 3000 |
| EXIN LED L B-WW  | <a href="#">39127</a> | 220-240 AC | 2,5 | čierna | 50 | 3000 |
| EXIN LED L GR-WW | <a href="#">39128</a> | 220-240 AC | 2,5 | sivá   | 50 | 3000 |
| EXIN LED O W-NW  | <a href="#">39132</a> | 220-240 AC | 2,5 | biela  | 50 | 4000 |
| EXIN LED O B-NW  | <a href="#">39133</a> | 220-240 AC | 2,5 | čierna | 50 | 4000 |
| EXIN LED O GR-NW | <a href="#">39134</a> | 220-240 AC | 2,5 | sivá   | 50 | 4000 |
| EXIN LED L W-NW  | <a href="#">39138</a> | 220-240 AC | 2,5 | biela  | 50 | 4000 |
| EXIN LED L B-NW  | <a href="#">39139</a> | 220-240 AC | 2,5 | čierna | 50 | 4000 |
| EXIN LED L GR-NW | <a href="#">39140</a> | 220-240 AC | 2,5 | sivá   | 50 | 4000 |



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B-WW



EXIN LED O GR-WW



EXIN LED L W-WW




EXIN LED L B-WW



EXIN LED L GR-WW



EXIN LED O W-NW



EXIN LED O B-NW



EXIN LED O GR-NW




EXIN LED L W-NW




EXIN LED L B-NW



EXIN LED L GR-NW



EXIN LED O



EXIN LED L

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 04:31

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

