

Kanlux

Kanlux EXIN LED PIR



Kanlux EXIN LED sú schodiskové svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s estetickou a trvanlivosťou. Sú dostupné v dvoch tvaroch – okrúhlom a štvorcovom – av troch elegantných farbách: bielej, čiernej a antracitovej, vďaka čomu ich ľahko zladíte s usporiadaním interiéru. Voľba dvoch farieb svetla – teplé (3000K) a neutrálne (4000K) – umožňuje vytvoriť vhodnú atmosféru v chodbách, na schodiskách alebo v kancelárskych priestoroch. Nízka spotreba energie (max. 2,5 W) robí svietidlá energeticky úspornými, zatiaľ čo hliníkový korpus a vysoký stupeň krytia IP65 im zaisťujú odolnosť voči vonkajším podmienkam, takže môžu byť inštalované ako v interiéri, tak aj vonku. Montáž je rýchla a pohodlná – svietidlá pasujú do štandardných elektroinštalačných krabíc Ø60 mm a môžu byť priamo pripojené k elektrickej inštalácii s napätím 220–240 V. Verzie s PIR čidlom pohybu navyše zvyšujú komfort používania tým, že automaticky zapínajú svetlo vtedy, keď je to potrebné.

PIR
MOTION
sensor

IP
65



[Hz] 50	≥25000	30000	ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra 80		
IP 65			[m] 0,1		0,1m	SMD
-15÷35	lm W 20	[m] max 2	[°] H120	[s] - [min] 30--	PIR	[lx] <50







EXIN LED PIR O W-WW	39123	220-240 AC	2,5	biela	50	3000
EXIN LED PIR O B-WW	39124	220-240 AC	2,5	čierna	50	3000
EXIN LED PIR O GR-WW	39125	220-240 AC	2,5	sivá	50	3000
EXIN LED PIR L W-WW	39129	220-240 AC	2,5	biela	50	3000
EXIN LED PIR L B-WW	39130	220-240 AC	2,5	čierna	50	3000
EXIN LED PIR L GR-WW	39131	220-240 AC	2,5	sivá	50	3000
EXIN LED PIR O W-NW	39135	220-240 AC	2,5	biela	50	4000
EXIN LED PIR O B-NW	39136	220-240 AC	2,5	čierna	50	4000
EXIN LED PIR O GR-NW	39137	220-240 AC	2,5	sivá	50	4000
EXIN LED PIR L W-NW	39141	220-240 AC	2,5	biela	50	4000
EXIN LED PIR L B-NW	39142	220-240 AC	2,5	čierna	50	4000
EXIN LED PIR L GR-NW	39143	220-240 AC	2,5	sivá	50	4000



EXIN LED PIR O W-WW



EXIN LED PIR O B-WW



EXIN LED PIR O GR-WW



EXIN LED PIR L W-WW




EXIN LED PIR L B-WW




EXIN LED PIR L GR-WW



EXIN LED PIR O W-NW



EXIN LED PIR O B-NW



EXIN LED PIR O GR-NW




EXIN LED PIR L W-NW




EXIN LED PIR L B-NW



EXIN LED PIR L GR-NW



EXIN LED PIR O



EXIN LED PIR L

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 05:30

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

