

Kanlux



Kanlux BLINGO AIO SR

Panely BLINGO AIO sú univerzálnym riešením typu All-In-One, ktoré nahrádza mnoho variantov LED panelov jediným produktom. Umožňujú reguláciu teploty chromatickosti (3000K, 4000K, 6500K) a výkonu (32W/36W/40W), sú dostupné v dvoch rozmeroch (60x60 cm a 120x30 cm). Ponúkajú vysokú kvalitu svetla (CRI>90, až 123 lm/W), nízku úroveň oslnenia vo verzii s mikroprizmatickým difúzorom (UGR<19), a zároveň jednoduchú montáž, životnosť až 50 000 ha 5-ročnú záruku.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál panela/rámika: železo



 220-240 AC	 50	 ≥50000	 ≥50000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 90
 SMD	 0,75-2,5	 0,5m	 IP 20	 5÷25		
 0,75-2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UKCA		



BLINGO AIO SRM40W 60



UGR

BLINGO AIO SRM40W 60	39230	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	biela	
BLINGO UAIO SRM40W 60	39231	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	biela	<19
BLINGO AIO SRM40W120	39232	max 40	max 4900	max 123	3000/4000/6500	115	biela	
BLINGO UAIO SRM40W120	39233	max 40	max 4370	max 109	3000/4000/6500	90	biela	<19



BLINGO AIO SRM40W 60




BLINGO UAIO SRM40W 60




BLINGO AIO SRM40W120




BLINGO UAIO SRM40W120




BLINGO AIO SRM40W 60



BLINGO UAIO SRM40W 60



BLINGO AIO SRM40W120



BLINGO UAIO SRM40W120

Vytvorený dokument: 06.10.2025, 14:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK