

Kanlux



Kanlux BLINGO AIO R

Panely BLINGO AIO sú univerzálnym riešením typu All-In-One, ktoré umožňuje nahradiť mnoho variantov LED panelov jediným produktom. To prináša optimalizáciu skladovania a možnosť využiť rovnaký model pre rôzne preferencie svetelného výkonu a teploty chromatickosti. Užívateľ môže sám (pomocou prepínačov) nastaviť ako teplotu svetla (3000K, 4000K, 6500K), tak výkon svietidla (30W / 34W / 38W), v závislosti od verzie. Panely sú dostupné v dvoch veľkostiach (60×60 cm a 120×30 cm); vo verzii pre zapustenú montáž (R) sú dodávané s výmenným napájacím zdrojom. Index podania farieb CRI > 90 a svetelná účinnosť až 120 lm/W zaručujú vysokú kvalitu svetelných parametrov. Verzie s mikropřizmatickým difúzorom navyše ponúkajú nízku úroveň oslnenia (UGR < 19). Panely sa vyznačujú jednoduchou a rýchlou inštaláciou vďaka rýchlosvorkám, dlhou životnosťou až 50000 hodín a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- Materiál panela/rámika: železo



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥50000	 [h] 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 90	 SMD
		 IP 20		 [°C] 5÷25		 0,5m





BLINGO AIO RM38W 60

								
BLINGO AIO RM38W 60	39234	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	biela	
BLINGO UAIO RM38W 60	39235	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	biela	<19
BLINGO AIO RM38W 120	39236	max 38	max 4490	max 118	3000/4000/6500	115	biela	
BLINGO UAIO RM38W 120	39237	max 38	max 4040	max 106	3000/4000/6500	90	biela	<19



BLINGO AIO RM38W 60




BLINGO UAIO RM38W 60




BLINGO AIO RM38W 120




BLINGO UAIO RM38W 120




BLINGO AIO RM38W 60



BLINGO UAIO RM38W 60



BLINGO AIO RM38W 120



BLINGO UAIO RM38W 120

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 15:35

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

