

Prúdový chránič, 2P



[Hz] 50	°C -25÷40	IP 20	2P	2	TH 35	Ui [V] 400
max 25	CE	EAC	VDE	UK CA		

KRD10-2/16/30-F

	[V]	In [A]	I _{Δn} [mA]	Typ prúdového chrániča	
KRD10-2/16/30-F	45769	230 AC 16	30	F	2
KRD10-2/25/30-F	45770	230 AC 25	30	F	2
KRD10-2/40/30-F	45771	230 AC 40	30	F	2
KRD10-2/25/100-F	45772	230 AC 25	100	F	2
KRD10-2/40/100-F	45773	230 AC 40	100	F	2
KRD10-2/25/300-F	45774	230 AC 25	300	F	2
KRD10-2/40/300-F	45775	230 AC 40	300	F	2

Prúdový chránič typu F je modernejšia verzia, navrhnutá pre inštalácie s elektronikou a jednofázovými meničmi. Typ F reaguje na viac druhov reziduálneho prúdu ako klasický typ AC alebo A:

AC – striedavý sínusový prúd

A – AC + pulzujúca DC

F – všetko vyššie uvedené + prúdy so zmiešanými frekvenciami (do cca 1 kHz) a krátkodobé DC zložky do 10 mA.

Prúdový chránič, 2P



KRD10-2/16/30-F



KRD10-2/25/30-F



KRD10-2/40/30-F



KRD10-2/25/100-F




KRD10-2/40/100-F




KRD10-2/25/300-F




KRD10-2/40/300-F




KRD10-2/16/30-F



KRD10-2/25/30-F




KRD10-2/40/30-F




KRD10-2/25/100-F


Prúdový chránič, 2P



KRD10-2/40/100-F



KRD10-2/25/300-F



KRD10-2/40/300-F