

Kanlux






KANLUX ZEVI

Osvetlenie fasády by malo zdôrazniť charakter budovy a zároveň zaistiť komfort aj bezpečnosť po zotmení. Fasádne svietidlá Kanlux ZEVI spájajú moderný dizajn s funkčnosťou, vďaka čomu sú ideálne na osvetlenie vstupov do budov, terás, balkónov i fasád. Rad ZEVI zahŕňa modely v čiernom a grafitovom prevedení, svietiace jedným alebo dvoma smermi, aj varianty s integrovaným pohybovým senzorom, ktoré po zaznamenaní pohybu automaticky zapnú osvetlenie. Svietidlá sú vybavené päticou GU10, ktorá umožňuje použitie vymeniteľných svetelných zdrojov s maximálnym príkonom 10W, pri modeloch s pohybovým senzorom potom do 7W. Hliníkové telo a tvrdené sklo v kombinácii so stupňom krytia IP54 zaisťujú dlhú životnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Ďalšou výhodou je dvojité káblová priechodka, ktorá uľahčuje prepojenie viacerých svietidiel do súvislej svetelnej línie.

IP
54



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 PAR16	 GU10			IP 54
 0,5m	 0,5m	 -20÷35	 1÷1,5			



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 B	38880	max 10	k usadeniu na stenu	čierna	hore a dole	
ZEVI EL 1GU10 G	38881	max 10	k usadeniu na stenu	sivá	hore a dole	
ZEVI EL 2GU10 B	38882	2 x max 10	k usadeniu na stenu	čierna	hore a dole	
ZEVI EL 2GU10 G	38883	2 x max 10	k usadeniu na stenu	sivá	hore a dole	
ZEVI W EL 1GU10 B	38884	max 10	k usadeniu na stenu	čierna	hore a dole	
ZEVI W EL 1GU10 G	38885	max 10	k usadeniu na stenu	sivá	hore a dole	
ZEVI W EL 2GU10 B	38886	2 x max 10	k usadeniu na stenu	čierna	hore a dole	
ZEVI W EL 2GU10 G	38887	2 x max 10	k usadeniu na stenu	sivá	hore a dole	
ZEVI W EL 1GU10 B SE	90100	max 7	k usadeniu na stenu	čierna	hore a dole	PIR
ZEVI W EL 1GU10 G SE	90101	max 7	k usadeniu na stenu	grafit	hore a dole	PIR
ZEVI W EL 2GU10 B SE	90102	2 x max 7	k usadeniu na stenu	čierna	hore a dole	PIR
ZEVI W EL 2GU10 G SE	90103	2 x max 7	k usadeniu na stenu	grafit	hore a dole	PIR



ZEVI EL 1GU10 B



ZEVI EL 1GU10 G



ZEVI EL 2GU10 B



ZEVI EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G



ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G



ZEVI W EL 1GU10 B SE




ZEVI W EL 1GU10 G SE




ZEVI W EL 2GU10 B SE




ZEVI W EL 2GU10 G SE




ZEVI EL 1GU10 B




ZEVI EL 1GU10 G




ZEVI EL 2GU10 B




ZEVI EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B




ZEVI W EL 1GU10 G




ZEVI W EL 2GU10 B




ZEVI W EL 2GU10 G




ZEVI W EL 1GU10 B SE



ZEVI W EL 1GU10 G SE



ZEVI W EL 2GU10 B SE



ZEVI W EL 2GU10 G SE

Vytvorený dokument: 31.07.2026, 10:50

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

