

DABA N LED SMD

Світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 40000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD	IP 66	[°C] -15+35	IK 10	[mm] 0,75-2,5	[m] max 8	[s] - [min] 10-10
[m] 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	[lx] 5/15/50/2000	



DABA N LED SMD DL-16W



	[W]	[lm]	Tc [K]		
DABA N LED SMD DL-16W	19062	16	1300	4000	білий мікрохвильовий
DABA N LED SMD DL-22W	19063	22	1900	4000	білий мікрохвильовий

Енергозощадний світильник Kanlux DABA N гарантує зниження витрат на споживання енергії завдяки наявності датчику руху і датчику сутінків. Таким чином, він світить лише тоді, коли необхідно. Крім того, його параметри (IP66, IK10) дозволяють встановлювати його практично де завгодно! Функція STAND BY DIMMING означає, що після завершення часу, заданого програмою, за відсутності руху стельові світильники перемикаються в режим очікування та зменшують світловий потік до 20%.

- Матеріал корпусу: PC
- Матеріал плафону: PC

DABA N LED SMD


Світлодіодний світильник




DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W