

## 22705 TOMI LED5W MR16-CW

Світлодіодне джерело світла



|                             |                    |                             |                |             |         |                |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------|---------|----------------|
| <br>12 AC<br>50/60Hz; 12 DC | <br>MR-16          | <br>SMD                     | <br>5          | <br>Gx5,3   | <br>390 | <br>lm/W<br>78 |
| <br>35                      | <br>Tc [K]<br>5300 | <br>ellipse<br>≤ 6x MacAdam | <br>Ra<br>≥ 80 | <br>≥ 15000 | <br>310 | <br>25000      |
| <br>120                     | <br>Hg             |                             |                | <br>A+      |         |                |



|                    |              |   |    |     |     |      |     |       |
|--------------------|--------------|---|----|-----|-----|------|-----|-------|
| TOMI LED5W MR16-CW | <b>22705</b> | 5 | 35 | 390 | 310 | 5300 | 120 | Gx5,3 |
|--------------------|--------------|---|----|-----|-----|------|-----|-------|

Kanlux TOMI LED — це постійне джерело світла типу MR16 з класичним дизайном. В джерелах світла Kanlux TOMI LED використовується радіатор гібридної конструкції (термопластичний шар + алюмінієва вставка), завдяки чому теплообмін з довкіллям набагато ефективніший, а термін служби джерела світла становить 25 000 годин. Матове скло рівномірно розсіює світло, кут падіння котрого становить 120°.

- Матеріал плафону: пластмаса

