

TYBIA LED

Світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1-2,5	m 0,5m					



TYBIA LED 38W-NW

		[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	
TYBIA LED 38W-NW	24640	38	3800	4000	сірий білий		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	38	3800	4000	сірий білий	мікрохвильовий	≥20000
TYBIA LED 38W-NW B	24642	38	3800	4000	чорний		≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	38	3800	4000	чорний	мікрохвильовий	≥20000
TYBIA M 25W-NW GY	24644	25	2600	4000	сірий		≥15000
TYBIA M 25W-NW B	24645	25	2600	4000	чорний		≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	25	2600	4000	сірий	мікрохвильовий	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	25	2600	4000	чорний	мікрохвильовий	≥15000

Kanlux TYBIA LED — це світильник для звичайного освітлення, в котрому використовуються SMD-світлодіоди. Встановлення світлодіодного світильника TYBIA в коридорах, на сходах, в громадських або господарських приміщеннях гарантує значну економію споживання енергії та тривалий термін експлуатації, без необхідності в обслуговуванні.

- Матеріал корпусу: сплав алюмінію
- Матеріал плафону: PMMA

TYBIA LED

Світлодіодний світильник



TYBIA LED 38W-NW



TYBIA LED 38W-NW-SE



TYBIA LED 38W-NW B



TYBIA LED 38W-NW-SE B



TYBIA M 25W-NW GY



TYBIA M 25W-NW B




TYBIA M 25W-NW-SE GY




TYBIA M 25W-NW-SE B

TYBIA LED

Світлодіодний світильник



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W