

# Kanlux



## Kanlux TP SLIM TW LED

Kanlux TP SLIM TW - це невеликий герметичний світильники, який можна монтувати поверхнево або як підвіс. Зручність монтажу забезпечується регульованими ручками та швидкими муфтами, які кріпляться до світильника. Завдяки класу герметичності IP65 та стійкості до ударів IK 08, ви можете використовувати світильник у таких місцях, як промислові приміщення, склади, стоянки та гаражі. Крім того, світильник Kanlux TP SLIM TW також має додаткову функцію - можливість підключення у лінію. У версії 40 Вт можна підключати до 12 світильників, а у версії 50 Вт - до 10 світильників.

**IP**  
**65**

|                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>220-240 AC | <br>50      | <br>≥20000 | <br>25000 | <br>≤ 6x Nachdam | <br>80 | <br>SMD |
|                |             | <b>IP</b><br>65                                                                                 |           | <br>-20÷40       |        | <b>IK</b><br>08                                                                              |
|                | <br>1,5-2,5 | <br>0,5m   |           |                  |        |         |



TP SLIM TW LED 40W-NW


|                       |       |    |      |      |           |       |
|-----------------------|-------|----|------|------|-----------|-------|
| TP SLIM TW LED 40W-NW | 27117 | 40 | 4400 | 4000 | X145/Y110 | білий |
| TP SLIM TW LED 50W-NW | 27118 | 50 | 5500 | 4000 | X145/Y110 | білий |




TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW



TP SLIM TW LED 40W-NW



TP SLIM TW LED 50W-NW

Date of issue: 17.10.2024, 13:35

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.