

Kanlux OFIS S LED — це родина світильників, які виробляються на заводі Kanlux. Це ідеальне поєднання ефектного освітлення та сучасного дизайну. Вони мають широкий діапазон вибору параметрів, що забезпечує повну адаптацію до потреб замовника, і при цьому є універсальними у використанні. Оснащення світильника керуючою електронікою (система DALI, CASAMBI ready) дозволяє інтелектуальне керування освітленням у кожному об'єкті.

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	 SMD
 DALI	 IP 20	 IP 20	 5÷25			
 0,5÷2,5	 0,5m	 CE	 EAC	 UKCA		



OSD MPRM B P1

OSD 40W-830-MPRM-B-P1	36392	40	4100	3000	mikropryzmatyczny typu M	100	чорний
OSD 40W-830-MPRM-B-P3	36393	40	4000	3000	mikropryzmatyczny typu M	100	чорний
OSD 40W-830-MPRM-W-P1	36396	40	4200	3000	mikropryzmatyczny typu M	100	білий
OSD 40W-830-MPRM-W-P3	36397	40	4100	3000	mikropryzmatyczny typu M	100	білий
OSD 40W-840-MPRM-B-P1	36400	40	4300	3000	mikropryzmatyczny typu M	100	чорний
OSD 40W-840-MPRM-B-P3	36401	40	4400	4000	mikropryzmatyczny typu M	100	чорний
OSD 40W-840-MPRM-W-P1	32828	40	4600	4000	mikropryzmatyczny typu M	100	білий
OSD 40W-840-MPRM-W-P3	36404	40	4500	4000	mikropryzmatyczny typu M	100	білий



OSD MPRM B P1




OSD MPRM B P3




OSD MPRM W P1



OSD MPRM W P3



OSD MPRM P1



OSD MPRM P3

Date of issue: 25.09.2025, 12:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

