


Світлодіодна стрічка

5905339333032



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 8

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 11

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = 900

Колір лампи: біла

Колірна температура (K): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤ 3

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥ 90

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++, A+, A

Ступінь IP: 00

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 5

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 25

Кількість штук в проміжній упаковці: 25

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 50

Граматура [г]: 128.8

Довжина споживчої упаковки [см]: 21.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Висота споживчої упаковки [см]: 24

Вага коробки [кг]: 6.44

Ширина коробки [см]: 34

Висота коробки [см]: 29

Довжина коробки [см]: 51

Обсяг коробки [м³]: 0.050286

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

Світлодіодна стрічка

