

AL-MH-PT

лінійний світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-MH-NW-MAT-W-PT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-W-PT	34009	40	4000	матовий	X85/Y95	білий	5050 1150
AL-MH-WW-MAT-W-PT	34011	40	3000	матовий	X85/Y95	білий	4500 1150
AL-MH-NW-MPR-W-PT	34013	40	4000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	4650 1150
AL-MH-WW-MPR-W-PT	34015	40	3000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	4150 1150
AL-MH-NW-MAT-B-PT	34021	40	4000	матовий	X85/Y95	чорний	5050 1150
AL-MH-WW-MAT-B-PT	34023	40	3000	матовий	X85/Y95	чорний	4500 1150
AL-MH-NW-MPR-B-PT	34025	40	4000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	4650 1150
AL-MH-WW-MPR-B-PT	34027	40	3000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	4150 1150
AL-MH-NW-MAT-S-PT	34033	40	4000	матовий	X85/Y95	срібний	5050 1150
AL-MH-WW-MAT-S-PT	34035	40	3000	матовий	X85/Y95	срібний	4500 1150
AL-MH-NW-MPR-S-PT	34037	40	4000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	4650 1150
AL-MH-WW-MPR-S-PT	34039	40	3000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	4150 1150

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал корпусу: сталь
- Матеріал плафону: пластмаса

AL-MH-PT

лінійний світлодіодний світильник



AL-MH-NW-MAT-W-PT



AL-MH-WW-MAT-W-PT



AL-MH-NW-MPR-W-PT



AL-MH-WW-MPR-W-PT



AL-MH-NW-MAT-B-PT



AL-MH-WW-MAT-B-PT



AL-MH-NW-MPR-B-PT



AL-MH-WW-MPR-B-PT



AL-MH-NW-MAT-S-PT




AL-MH-WW-MAT-S-PT



AL-MH-NW-MPR-S-PT



AL-MH-WW-MPR-S-PT



ALD-MH