

AL-MM-PT

лінійний світлодіодний світильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	50000	ellipse $\leq 3 \times \text{MacAdam}$	80	SMD
		IP 20		$5 \div 25$ °C		
$1,5 \div 2,5$ [mm ²]		0,5m	CE	EAC	UK CA	



AL-MM-NW-MAT-W-PT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]
AL-MM-NW-MAT-W-PT 34062	29	4000	матовий	X85/Y95	білий	3900	1150	
AL-MM-WW-MAT-W-PT 34063	29	3000	матовий	X85/Y95	білий	3450	1150	
AL-MM-NW-MPR-W-PT 34064	29	4000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	3600	1150	
AL-MM-WW-MPR-W-PT 34065	29	3000	мікропризматичний	X75/Y90	білий	3170	1150	
AL-MM-NW-MAT-B-PT 34068	29	4000	матовий	X85/Y95	чорний	3900	1150	
AL-MM-WW-MAT-B-PT 34069	29	3000	матовий	X85/Y95	чорний	3450	1150	
AL-MM-NW-MPR-B-PT 34070	29	4000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	3600	1150	
AL-MM-WW-MPR-B-PT 34071	29	3000	мікропризматичний	X75/Y90	чорний	3170	1150	
AL-MM-NW-MAT-S-PT 34074	29	4000	матовий	X85/Y95	срібний	3900	1150	
AL-MM-WW-MAT-S-PT 34075	29	3000	матовий	X85/Y95	срібний	3450	1150	
AL-MM-NW-MPR-S-PT 34076	29	4000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	3600	1150	
AL-MM-WW-MPR-S-PT 34077	29	3000	мікропризматичний	X75/Y90	срібний	3170	1150	

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал корпусу: сталь
- Матеріал плафону: пластмаса

AL-MM-PT

лінійний світлодіодний світильник



AL-MM-NW-MAT-W-PT



AL-MM-WW-MAT-W-PT



AL-MM-NW-MPR-W-PT



AL-MM-WW-MPR-W-PT




AL-MM-NW-MAT-B-PT



AL-MM-WW-MAT-B-PT



AL-MM-NW-MPR-B-PT



AL-MM-WW-MPR-B-PT



AL-MM-NW-MAT-S-PT




AL-MM-WW-MAT-S-PT



AL-MM-NW-MPR-S-PT



AL-MM-WW-MPR-S-PT



AL-MM

AL-MM-PT

лінійний світлодіодний світильник

