

## BTL LED

### Прожектор для шинопровода



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	50000 [h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	COB
		IP 20		5+25 [°C]		340 [°]
90 [°]	0,5m	CE	EAC	UK CA		



BTL 18W-930-W



Model	Power [W]	Beam angle [lm]	Temperature Tc [K]	Adjustable angle [°]	Color
BTL 18W-930-W	35650	18	1800	3000	15-45 білий
BTL 18W-930-B	35651	18	1750	3000	15-45 чорний
BTL 18W-940-W	35652	18	1800	4000	15-45 білий
BTL 18W-940-B	35653	18	1750	4000	15-45 чорний
BTL 28W-930-W	35654	28	3000	3000	15-45 білий
BTL 28W-930-B	35655	28	2800	3000	15-45 чорний
BTL 28W-940-W	35656	28	3000	4000	15-45 білий
BTL 28W-940-B	35657	28	2800	4000	15-45 чорний
BTL 38W-930-W	35658	38	4000	3000	15-45 білий
BTL 38W-930-B	35659	38	3800	3000	15-45 чорний
BTL 38W-940-W	35660	38	4000	4000	15-45 білий
BTL 38W-940-B	35661	38	3800	4000	15-45 чорний

Нові світильники Kanlux BTL призначені для монтажу на 3-х фазну шинопровідну систему Kanlux TEAR. Перевагами нових світильників Kanlux BTL є: світловіддача до 100 лм / Вт, високий CRI (> 90), довговічність - 50 000 годин, 5-річна гарантія. Адаптер світильника інтегрований з блоком живлення. Є можливість вибрати один із двох кольорів корпусу світильника (чорний або білий) у двох різних версіях по куту розсіювання: направлений або із широким кутом променя. Світильники Kanlux BTL направленного типу мають регульовану оптичну систему, що дозволяє змінювати кут свічення (15/25/45 градусів), а також оптичну діафрагму в комплекті, яка зменшує ефект відблисків.

Date of issue: 19.09.2023, 10:52

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

## BTL LED

### Прожектор для шинопровода

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал корпусу: сплав алюмінію



BTL 18W-930-W



BTL 18W-930-B



BTL 18W-940-W



BTL 18W-940-B



BTL 28W-930-W



BTL 28W-930-B



BTL 28W-940-W



BTL 28W-940-B

## BTL LED

Прожектор для шинопровода



BTL 38W-930-W




BTL 38W-930-B




BTL 38W-940-W




BTL 38W-940-B



BTL 18W



BTL 28W



BTL 38W