Kanlux XLED EX A60

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

[V]	[Hz]					
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥50000
[h] 50000	Hg		CE	EAC	UK CA	

XLED EX A60 4W-WW

		PON [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		EEI
XLED EX A60 4W-WW	36243	4	62	840	2700	320	E27	A
XLED EX A60 4W-NW	36244	4	62	840	4000	320	E27	A
XLED EX A60 5W-WW	36245	5	75	1055	2700	320	E27	A
XLED EX A60 5W-NW	36246	5	75	1055	4000	320	E27	A

XLED EX A60 4W-WW

XLED EX A60 4W-NW

XLED EX A60 5W-WW

XLED EX A60 5W-NW



XLED EX A60 4W



XLED EX A60 5W

Date of issue: 01.12.2025, 11:40

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK