

Kanlux

KANLUX XLED EX A60

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥50000
50000	Hg		CE	UK CA		



XLED EX A60 4W-WW



		Pon IW	[W]	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	[°]		EEI A G
XLED EX A60 4W-WW	36243	4	62	840	2700	320	E27	A
XLED EX A60 4W-NW	36244	4	62	840	4000	320	E27	A
XLED EX A60 5W-WW	36245	5	75	1055	2700	320	E27	A
XLED EX A60 5W-NW	36246	5	75	1055	4000	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	7,2	100	1521	2700	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	7,2	100	1521	4000	320	E27	A



XLED EX A60 4W-WW



XLED EX A60 4W-NW



XLED EX A60 5W-WW




XLED EX A60 5W-NW




XLED EX A60 7,2W-WW




XLED EX A60 7,2W-NW



XLED EX A60 4W



XLED EX A60 5W



XLED EX A60 7,2W

Date of issue: 28.09.2026, 15:55

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

