


Kanlux

KANLUX TAVO LED CCT

CCT

IP
44/20


 220-240 AC	 50	 ≥15000	 25000	 ellipse ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 44/20		 [°C] 5÷25		
 0,1	 0,5m					



TAVO LED DO 5W CCT



TAVO LED DO 5W CCT	36524	5	440 (WW) 485 (NW) 490 (CW)	105	3000 4000 6000	білий
TAVO LED DO 9W CCT	36525	9	850 (WW) 900 (NW) 910 (CW)	105	3000 4000 6000	білий
TAVO LED DO 12W CCT	36526	12	1115 (WW) 1235 (NW) 1205 (CW)	105	3000 4000 6000	білий
TAVO LED DO 18W CCT	36527	18	1620 (WW) 1810 (NW) 1790 (CW)	105	3000 4000 6000	білий
TAVO LED DO 24W CCT	36528	24	2170 (WW) 2560 (NW) 2460 (CW)	105	3000 4000 6000	білий
TAVO LED DL 5W CCT	36529	5	440 (WW) 475 (NW) 490 (CW)	105	3000 4000 6000	білий
TAVO LED DL 9W CCT	36535	9	880 (WW) 930 (NW) 930 (CW)	105	3000 4000 6000	білий
TAVO LED DL 12W CCT	36536	12	1140(WW) 1240(NW) 1230(CW)	105	3000 4000 6000	білий
TAVO LED DL 18W CCT	36537	18	1570(WW) 1715 (NW) 1680 (CW)	105	3000 4000 6000	білий
TAVO LED DL 24W CCT	36538	24	2030 (WW) 2310 (NW) 2260 (CW)	105	3000 4000 6000	білий



TAVO LED DO 5W CCT



TAVO LED DO 9W CCT




TAVO LED DO 12W CCT



TAVO LED DO 18W CCT



TAVO LED DO 24W CCT



TAVO LED DL 5W CCT



TAVO LED DL 9W CCT




TAVO LED DL 12W CCT




TAVO LED DL 18W CCT




TAVO LED DL 24W CCT




TAVO LED DO 5W CCT




TAVO LED DO 9W CCT




TAVO LED DO 12W CCT




TAVO LED DO 18W CCT




TAVO LED DO 24W CCT




TAVO LED DL 5W CCT




TAVO LED DL 9W CCT



TAVO LED DL 12W CCT



TAVO LED DL 18W CCT



TAVO LED DL 24W CCT

Date of issue: 14.09.2026, 15:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

