

Kanlux

Kanlux PRO-S S

-
- Матеріал захисного скла: загартоване скло



 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 ≥ 30000	 [h] 100000	 elliptipse $\leq 60^\circ$ Nachdäm	 Ra 70	 SMD
		 IP 66		 -20÷45	 IK 08	
 [mm] 0,4	 [mm²] 0,75-2,5	 Hg				



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 10W NW	39270	10	сірий	1580	X150/Y125	4000
PRO-S S 15W NW	39271	15	сірий	2440	X150/Y125	4000
PRO-S S 20W NW	39272	20	сірий	3270	X150/Y125	4000
PRO-S S 25W NW	39273	25	сірий	4100	X150/Y125	4000
PRO-S S 30W NW	39274	30	сірий	4770	X150/Y125	4000
PRO-S S 35W NW	39275	35	сірий	5600	X150/Y125	4000
PRO-S S 40W NW	39276	40	сірий	6200	X150/Y125	4000
PRO-S S 45W NW	39277	45	сірий	6950	X150/Y125	4000
PRO-S S 50W NW	39278	50	сірий	7750	X150/Y125	4000
PRO-S S 55W NW	39279	55	сірий	8230	X150/Y125	4000



PRO-S S 10W NW



PRO-S S 15W NW



PRO-S S 20W NW



PRO-S S 25W NW



PRO-S S 30W NW



PRO-S S 35W NW



PRO-S S 40W NW




PRO-S S 45W NW




PRO-S S 50W NW




PRO-S S 55W NW




PRO-S S 10W NW




PRO-S S 15W NW




PRO-S S 20W NW




PRO-S S 25W NW




PRO-S S 30W NW




PRO-S S 35W NW




PRO-S S 40W NW



PRO-S S 45W NW



PRO-S S 50W NW



PRO-S S 55W NW

Дата: 01.03.2023, 09:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

