

Kanlux



Kanlux PRO-S M

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Матеріал захисного скла: загартоване скло



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 100000	 ellipso ≤ 6x Nachdam	 Ra 70	 SMD
		IP 66		 -20÷45	IK 08	
 0,4	 0,75-2,5		CE	ERC	UK CA	



PRO-S M 70W NW



PRO-S M 70W NW	39280	70	сірий	11420	X150/Y125	4000
PRO-S M 75W NW	39281	75	сірий	12130	X150/Y125	4000
PRO-S M 80W NW	39282	80	сірий	12830	X150/Y125	4000
PRO-S M 85W NW	39283	85	сірий	13540	X150/Y125	4000
PRO-S M 90W NW	39284	90	сірий	14180	X150/Y125	4000
PRO-S M 95W NW	39285	95	сірий	14750	X150/Y125	4000
PRO-S M 100W NW	39286	100	сірий	15500	X150/Y125	4000
PRO-S M 105W NW	39287	105	сірий	16020	X150/Y125	4000
PRO-S M 110W NW	39288	110	сірий	16540	X150/Y125	4000



PRO-S M 70W NW



PRO-S M 75W NW



PRO-S M 80W NW



PRO-S M 85W NW



PRO-S M 90W NW



PRO-S M 95W NW




PRO-S M 100W NW




PRO-S M 105W NW




PRO-S M 110W NW




PRO-S M 70W NW




PRO-S M 75W NW




PRO-S M 80W NW




PRO-S M 85W NW




PRO-S M 90W NW




PRO-S M 95W NW



PRO-S M 100W NW



PRO-S M 105W NW



PRO-S M 110W NW

Дата актуалізації: 06.09.2023, вер. 1.5

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

