

Kanlux



KANLUX **LCOB 10W/M 12V**

· 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



12V



LCOB 10W/M 12 IP00-EW



					IP		
LCOB 10W/M 12 IP00-EW	90685	1m = 10	1m = 880	2700	00	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	1m = 10	1m = 920	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	1m = 10	1m = 1000	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP00-CW	90990	1m = 10	1m = 1000	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-EW	90688	1m = 10	1m = 840	2700	65	5000	G

Date of issue: 28.10.2026, 15:32

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.


Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com




**IP**


LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	1m = 10	1m = 860	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	1m = 10	1m = 950	4000	65	5000	F
LCOB 10W/M 12 IP65-CW	90991	1m = 10	1m = 950	6500	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP00-EW	90686	1m = 10	1m = 880	2700	00	25000	G
LCOBB 10W/M 12IP00-WW	90992	1m = 10	1m = 920	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP00-NW	90993	1m = 10	1m = 1000	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP00-CW	90994	1m = 10	1m = 1000	6500	00	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-EW	90689	1m = 10	1m = 840	2700	65	25000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-WW	39773	1m = 10	1m = 860	3000	65	25000	G
LCOBB 10W/M 12IP65-NW	39774	1m = 10	1m = 950	4000	65	25000	F
LCOBB 10W/M 12IP65-CW	39775	1m = 10	1m = 950	6500	65	25000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-EW	90687	1m = 10	1m = 880	2700	00	50000	G
LCOBC 10W/M 12IP00-WW	38903	1m = 10	1m = 920	3000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW	38904	1m = 10	1m = 1000	4000	00	50000	F
LCOBC 10W/M 12IP00-CW	38905	1m = 10	1m = 1000	6500	00	50000	F




LCOB 10W/M 12 IP00-EW




LCOB 10W/M 12 IP00-WW




LCOB 10W/M 12 IP00-NW




LCOB 10W/M 12 IP00-CW




LCOB 10W/M 12 IP65-EW



LCOB 10W/M 12 IP65-WW



LCOB 10W/M 12 IP65-NW



LCOB 10W/M 12 IP65-CW



LCOBB 10W/M 12IP00-EW



LCOBB 10W/M 12IP00-WW



LCOBB 10W/M 12IP00-NW



LCOBB 10W/M 12IP00-CW

Date of issue: 28.10.2026, 15:32

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com





LCOBB 10W/M 12IP65-EW



LCOBB 10W/M 12IP65-WW



LCOBB 10W/M 12IP65-NW



LCOBB 10W/M 12IP65-CW



LCOBC 10W/M 12IP00-EW




LCOBC 10W/M 12IP00-WW




LCOBC 10W/M 12IP00-NW




LCOBC 10W/M 12IP00-CW




LCOB 10W/M 12 IP00-EW




LCOB 10W/M 12 IP00-WW




LCOB 10W/M 12 IP00




LCOB 10W/M 12 IP00-CW




LCOB 10W/M 12 IP65-EW




LCOB 10W/M 12 IP65-WW




LCOB 10W/M 12 IP65-NW




LCOB 10W/M 12 IP65-CW




LCOBB 10W/M 12IP00-EW



LCOBB 10W/M 12IP00-WW



LCOBB 10W/M 12IP00-NW




LCOBB 10W/M 12IP00-CW

Date of issue: 28.10.2026, 15:32


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com




LCOBB 10W/M 12IP65-EW




LCOBB 10W/M 12IP65-WW




LCOBB 10W/M 12IP65-NW




LCOBB 10W/M 12IP65-CW




LCOBC 10W/M 12IP00-EW



LCOBC 10W/M 12IP00-WW



LCOBC 10W/M 12IP00-NW



LCOBC 10W/M 12IP00-CW

Аксессуары

38472

CON P 8



Роз'єми CON P 8 призначені для стрічок Kanlux LCOB на 12 В та 24 В шириною 8 мм. Вони дозволяють швидко та легко з'єднувати стрічки за допомогою затискача без необхідності паяння. Виготовлені з прозорого пластику, вони забезпечують рівномірну лінію світла без створення тіней вздовж лінії з'єднання стрічки.

38470

CON P 8 CP



Роз'єми CON P 8 призначені для стрічок Kanlux LCOB на 12 В та 24 В шириною 8 мм. Вони дозволяють швидко та легко з'єднувати стрічки за допомогою затискача без необхідності паяння. Виготовлені з прозорого пластику, вони забезпечують рівномірну лінію світла без створення тіней вздовж лінії з'єднання стрічки.

38471

CON P 8 CPC



Роз'єми CON P 8 призначені для стрічок Kanlux LCOB на 12 В та 24 В шириною 8 мм. Вони дозволяють швидко та легко з'єднувати стрічки за допомогою затискача без необхідності паяння. Виготовлені з прозорого пластику, вони забезпечують рівномірну лінію світла без створення тіней вздовж лінії з'єднання стрічки.

38473

CON P 8 L

LED band connector, CON P 8 L (38473)



Date of issue: 28.10.2026, 15:32

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK