



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на приложение: на закрито

Възможност за монтаж върху нормално запалими повърхности: да

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Дължина [mm]: 28

Височина [mm]: 23

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 1-3

Категория на защита от токов удар: II

Материал: пластмаса

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Дължина на проводника [m]: 0.1

Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 0.75

Вид захранващо устройство: постояннотоков

Защита от претоварване: да

Термична защита: 110°C

Защита от късо съединение: да

Максимална температура Ta [°C]: 50

Входно напрежение - PRI [V]: 220-240

Изходно напрежение - SEC [V]: 0,5-10 DC

изходен ток - сек. [ma]: 350

Степен на защита IP: 20

Tc [°C]: 85

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 100

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 42

Грамаж [g]: 54

Дължина на единична опаковка [cm]: 4

Ширина на единична опаковка [cm]: 3

Височина на единична опаковка [cm]: 6.5

Тегло на кашон [kg]: 5.4

Ширина на кашон [cm]: 17

Височина на кашон [cm]: 18

Дължина на кашон [cm]: 43

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.013158

