

18124 FOGLER E 24W NW

LED плафониера

5905339181244



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Височина [mm]: 70

Диаметър [mm]: 380

Съдържание на живак : не

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: метал

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 1800

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 1150

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 75

Вид датчик: PIR

Вид присъединение: самозакljučващи се клеми


Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-1,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 2-2

Ъгъл на обхват на сензора [°] : 360

18124 FOGLER E 24W NW

LED плафониера



Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 15-2000

Степен на защита IP: 20

Обхват на датчика [m]: 6

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 10

Единично нето тегло [g]: 634

Грамаж [g]: 741

Бруто тегло на един брой [g]: 944

Дължина на единична опаковка [cm]: 42

Ширина на единична опаковка [cm]: 42

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 7.41

Ширина на кашон [cm]: 42.5

Височина на кашон [cm]: 44

Дължина на кашон [cm]: 86

Вместимост на кашон [m³]: 0.16082

