


19343 KDEM-1P LCD

Електромер монофазен, 1P, In 45A

5905339193438



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: na szynę TH35

Място на приложение: на закрито

Норма: PN-EN 60715

Толеранс на захранващото напрежение: +/- 10%

Измервателен диод: да

Дължина [mm]: 17.5

Широчина [mm]: 17.5

Височина [mm]: 113

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -10÷35

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 2,5-6

Измервателен диод - значение на импулса [имп./KWh]: 2000

Брой модули: 1

Максимален ток [A]: 45

Степен на защита IP: 20

Измервателен обхват на брояча: 99999,99

Базовый ток [A]: 0,25-5

Минимален ток [A]: 0.02

Константа на електромера [Wh/imp]: 0.5

Импулсен изход: S0+S0- | <27V DC | <27mA

Собствена консумация [VA]: max ≤4

Клас на точността на измерването: B

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 120

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 120

Единично нето тегло [g]: 74

Грамаж [g]: 99.5

Бруто тегло на един брой [g]: 93

Дължина на единична опаковка [cm]: 11.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 2

Височина на единична опаковка [cm]: 7

19343 KDEM-1P LCD

Електромер монофазен, 1P, In 45A

Тегло на кашон [kg]: 11.94
Ширина на кашон [cm]: 46.5
Височина на кашон [cm]: 18
Дължина на кашон [cm]: 59.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.049802