


LED източник на светлина

5905339227355



Kanlux SIGO LED е не само енергийна ефективност, но и издръжливост 25 пъти по-висока от тази в традиционните рефлекторни крушки. Тъй като тяхната форма и размер приличат на стандартни рефлекторни крушки, те са лесни за подмяна без допълнителни модификации.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Лампата е предназначена за акцентно осветление: неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 50

Височина [mm]: 85

Диаметър [mm]: 50

Дълбочина [mm]: 50

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 6

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: R50

Вид диод: LED SMD

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 490

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цветоотдаване: 80

Цокъл: E14

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 120

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 120

Номинален ток на лампата [mA]: 47

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 6


Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на

LED източник на светлина



ламбата: <5% по 1000h

коэффициент на дълготрайност на ламбата след период от 6000h [%]: ≥ 90

коэффициент на запазване на светлинния поток на ламбата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70

коэффициент на запазване на светлинния поток на ламбата след 6000h [%]: ≥ 80

Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 41

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 34

Грамаж [g]: 52.9

Дължина на единична опаковка [cm]: 5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 9


Тегло на кашон [kg]: 5.29

Ширина на кашон [cm]: 27.5

Височина на кашон [cm]: 21

Дължина на кашон [cm]: 53

Вместимост на кашон [m³]: 0.030608



KANLUX S.A. (kat 22735) SIGO R50 LED E14-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22735) SIGO R50 LED E14-WW
Lamps: 1 x SIGO R50 LED E14-WW

