


23130 KSD-T2 275/40 1P

Защита от оттечка на ел.ток

5905339231307



ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: на szynę TH35
Място на приложение: на закрито
Норма: PN-EN61643-1
Широчина [mm]: 17.5
Височина [mm]: 91
Дълбочина [mm]: 68
Брой полета: 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40
Вид присъединение: клеморед
Тип на защита: T2 (C)
Брой модули: 1
Максимално непрекъснато работно напрежение U(c): 275V
Максимален разряден ток I_{max}: 40kA
Ниво на напреженова защита U(p): ≤1,3kV
Остатъчен ток I_(pe): 30μA
Преходно повишаване на тока [kA]: 40
Прогнозиран ток на късо съединение I_{fi} [A] r.m.s.: 100
Степен на защита IP: 20
Обхват на влажността на въздуха: 5÷95
Номинален разряден ток I_n [kA]: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 12
Количество бройки в междинна опаковка: 12
Количество бройки в сборна опаковка: 168
Единично нето тегло [g]: 94
Грамаж [g]: 124.58
Дължина на единична опаковка [cm]: 10.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 2.5
Височина на единична опаковка [cm]: 7.5
Тегло на кашон [kg]: 20.92944
Ширина на кашон [cm]: 50
Височина на кашон [cm]: 50
Дължина на кашон [cm]: 50
Вместимост на кашон [m³]: 0.125

23130 KSD-T2 275/40 1P

Защита от оттечка на ел.ток