IDEAL TS by Kanlux

23143 KMB6-C16/1

Автоматичен прекъсвач монофазен, 1P

5905339231437



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял
Място на монтаж: na szynę TH35
Норма: PN-EN 60898-1
Дължина [mm]: 76
Широчина [mm]: 17.5
Височина [mm]: 82

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC
Номинален ток [A]: 16
Номинална честота [Hz]: 50
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷40
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷25
Характеристика на задействане: C
Ограничителен клас: 3
Брой модули: 1
Номинален ток на късо съединение [A]: 6000
Степен на защита IP: 20
Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 500
Брой полюси: 1

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 12
Количество бройки в междинна опаковка: 12
Количество бройки в сборна опаковка: 120
Единично нето тегло [g]: 94
Грамаж [g]: 104
Бруто тегло на един брой [g]: 92
Дължина на единична опаковка [cm]: 2
Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5
Височина на единична опаковка [cm]: 8.5
Тегло на кашон [kg]: 12.48
Ширина на кашон [cm]: 25
Височина на кашон [cm]: 19.5
Дължина на кашон [cm]: 45
Вместимост на кашон [m³]: 0.021938

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG