


23178 KMB6-C16/2

Сврџтокови прекѳсвачи, 2P
5905339231789



ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: na szynę TH35
Норма: PN-EN 60898-1
Дължина [mm]: 76
Широчина [mm]: 35
Височина [mm]: 82

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 230/400 AC
Номинален ток [A]: 16
Номинална честота [Hz]: 50
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷25
Характеристика на задействане: C
Ограничителен клас: 3
Брой модули: 2
Номинален ток на късо съединение [A]: 6000
Степен на защита IP: 20
Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 500
Брой полюси: 2
Механична устойчивост: 10000
Електрическа устойчивост: 4000

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 6
Количество бройки в междинна опаковка: 6
Количество бройки в сборна опаковка: 60
Единично нето тегло [g]: 188
Грамаж [g]: 203.33
Бруто тегло на един брой [g]: 195
Дължина на единична опаковка [cm]: 4
Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5
Височина на единична опаковка [cm]: 8.5
Тегло на кашон [kg]: 12.1998
Ширина на кашон [cm]: 25

23178 KMB6-C16/2

Сврѣхтокови прекѣсвачи, 2P

Височина на кашон [cm]: 19.5
Дължина на кашон [cm]: 45
Вместимост на кашон [m³]: 0.021938