


23192 KRD6-4/40/30-A

Дефектнотокова защита, 4P

5905339231925



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 61008-1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 400 AC

Номинален ток [A]: 40

Номинална честота [Hz]: 50

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -25÷40

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: do 35

Тип дефектнотокова защита: A

Брой модули: 4

Номинален диференциален ток [mA]: 30

Степен на защита IP: 20

Брой полюси: 4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 30

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 30

Единично нето тегло [g]: 340

Грамаж [g]: 390.67

Дължина на единична опаковка [cm]: 9

Ширина на единична опаковка [cm]: 8

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 11.7201

Ширина на кашон [cm]: 28

Височина на кашон [cm]: 18.5

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m³]: 0.024346